

TicMaster & Pro

Passerelle téléinformation client

Description :

- Passerelle téléformation client (TIC) vers modbus.
- De 2 à 10 entrées TIC par module.
- Modbus RTU (RS485) ou TCP (IP)
- Accès à l'ensemble des étiquettes TIC de chaque compteur.
- Compatibilité avec tous les compteurs électroniques Bleus, Linky, Jaunes, PME-PMI, Verts (émeraude) et SAPHIR.
- Configuration 100% automatique (**mode et vitesse**).
- Livré prêt à l'utilisation. Aucune configuration.
- Haute fiabilité via watchdog hardware et/ou sur absence de communication modbus.
- Haute capacité de cohabitation avec des équipements tiers (DEIE, ...)
- Entrées TIC opto-isolées (2kv).
- Totalement débrochable.
- Occupation rail DIN : 22,5mm.

Champs d'application :

- Privatif (soutirage + production PV).
- Centrales de cogénération, hydrauliques, éoliennes.
- Entrepôts logistiques.
- Immeubles tertiaires.
- Centres commerciaux ...
- ... toute collecte d'information pou GTB / GTC, automatisme.

Exemple de compteurs supportés :

- Bleus (CBE / CBEMM / CBETM – Mono/Tri) : Landis&Gyr L16C2, L16C5, L18C5, Sagem S10C2, ...
- Linky : mono/tri
- Jaunes (CJE) : Sagem C3000, Actaris A70TJ, A12ETJ, ...
- Verts (émeraude) (ICE-2Q et ICE-4Q) : Actaris QE16, QE16M, Chauvin-Arnoux TRIMARAN 2, ...
- PME-PMI : Landis & Gyr ZMG416, L19C1, Itron ACE6000, Sagem C3000
- SAPHIR : SagemCom C3500, ALTYS, ...



Antarc - Automation

Rev 4.0

24/03/2021